

Kirjeldus	Saviukumaja savikrohvid on 100% looduslikud ning toodetud päikeseenergiaga. UKU savikrohvid on ainsad Eestis ning kogu lähiregioonis, mis on testitud Saksa savikrohvide standardi (DIN 18947:2013-08) alusel ning kuuluvad selle kohaselt kõrgemasse tugevusklassi (S II). Savikrohv sisaldab kvaliteetset savi, spetsiaalse sõelkõvera järgi hoolikalt valitud liiva ning armeerivat kanepikiudu/kanepiluud. Savi aluskrohv on saada kuivseguna.		
Kasutus	Sobib erinevate pindade krohvimiseks sisetingimustes. Kasutatakse aluspindade tasandamiseks, krohvimiseks täitekihis või soovi korral viimistluskihis. Sobib erinevate pindade krohvimiseks (puit, kivi, tellised, savi, lubi- jt mine-raalkrohvid, rooplaad, põhusein, betoonplokid, Aeroc, Fibro jne).		
Värvivalik	Tumepunane. Eraldi tellimisel punane, pruun, sinine või hall.		
Omadused	Piisava kihipaksusega savikrohv reguleerib ruumi õhuniiskust, akumuleerib soojust, neutraliseerib elektromagnetilist saastet, summutab kaja, pörsib hallituste teket ja on sobilik allergikutele. UKU savikrohv on väga hea nakkuvuse ja pinnatugevusega, 100% looduslik ja taaskasutatav, võimalus on kujundada kumeraid nurki ja erinevaid vorme.		
Aluspind	Aluspind peab olema stabiilne, raskust kandev, kuiv, imav, hea nakkuvusega ning kindlasti puhas tolmust, värvidest ja määrdeainetest (õlid, rasvad jne). Puitpindade (palk, laudis, sileda pinnaga puitlaast- jm plaadid) krohvimisel peab kasutama hõredat pilliroomatti. Krohvida saab ka pilliroo-, puitkiud- või korkplaati. Teises kihis soovitame krohvi armeerimiseks kasutada täies ulatuses džuutkangast või suurema silmaga (vähemalt 7x7 mm) klaaskiudvõrku, mida paigaldada 7-10 cm ülekattega.		
Tingimused	Krohvi aluspinna ja ümbritseva õhu temperatuur peab olema kõrgem kui 5°C, vt lisaks Kuivamine.		
Töövahendid	Kellud, hõõrutid, silutid, liibid. Paigaldamine käsitsi või krohvipritsiiga.		
Segu valmistamine	Ühele kotile kuivsegule (25 kg) lisada 5-6 liitrit puhast vett ja segada korralikult läbi. Kõige parem on segu valmistada krohvisele eelneval päeval, minimaalselt võiks segu enne kasutamist seista 0,5 h ning pärast seismist tuleb krohv uuesti läbi segada.		
Paigaldus	Aluspinna eelnevalt puhastada ja niisutada. Kandke peale esimene kiht paksusega 5-10 mm. Laske krohvil taheneda ning tasandage pind krohvihõõrutiga. Enne teise kihi pealekandmist peab esimene kiht olema täielikult kuivanud. Vahepeal enne järgmise kihi pealekandmist on soovitatav pinda niisutada, et kihid paremini nakkuks. Kandke peale teine kiht paksusega 5-10 mm (Armeerimisel tuleb teise kihi peale paigaldada armeerimisvõrk ning kelluga krohvipinna sisse siluda). Peale krohvi tahenemist hõõrutada pind krohvi- või kummihõõrutiga ühtlaseks. Kui soovite krohvis sisalduvat kiudu esile tuua, kasutage viimistlemise lõppjärgus svammhõõrutit.		
Kuivamine	Savikrohv kuivab vee välja aurustumise teel, seetõttu tuleb krohvitut pindade kuivatamiseks soojal perioodil ruumi korralikult tuulutada. Kütteperioodil on ideaalseks kuivamiseks soovituslik kasutada ventilaatoreid, soojapuhureid ja niiskusimureid. Liiga pikk kuivamisaeg ja liigne õhuniiskus võivad põhjustada krohvi pinnal hallituse teket, mis ei ole tervisele ohtlik. Kui pind on kuivanud, tuleks hallitus pinnalt maha pühkida.		
Lõppviimistlus	Viimistlemiseks soovitame kasutada UKU savi viimistluskrohve fraktsiooniga 0-2 mm või savi peenviimistluskrohve fraktsiooniga 0-1 mm. Enneviimistlemist pühkida pinnalt tugeva harjaga lahtised liivaterad. Kui aluskrohvi soovitakse eksponeerida, soovitame pinna kruntida Saviukumaja viimistluskrundiga.		
Hooldus	Võimalikele pinnavigastusele saab teha kohtparandusi, selleks on soovitatav säilitada samast partiist viimistlusmaterjali. Määrduvad krohvi võib kuivpuhastada või uuesti katta sama viimistlusmaterjaliga. Savikrohv on antistaatiline ega kogu tolmu. Õlid ja vedelikud imab savikrohv endasse.		
Materjali kulu	PAKEND	KATVUS / KIHII PAKSUS	KATVUS / KIHII PAKSUS
	25 kg kott	ca 1,5 m ² / 10 mm	ca 1 m ² / 15 mm
	1000 kg kott	ca 60 m ² / 10mm	ca 40 m ² / 15 mm
	Materjali kulu sõltub pindade tasasusest (nt suurte varavahedega palkseina puhul on kulu suurem kui ühtlase laudise korral)		
	Puitpinnad (pilliroomatt/pillirooplaad)	30- 45 kg / 1 m ²	
Kivipinnad	25- 30 kg / 1 m ²		
Ohutus	Vältida tolmu sissehingamist ja silma sattumist. Silma sattumisel pesta füsioloogilise lahusega.		
Säilitamine	Säilitada kuivades tingimustes.		