



PIGMENTIT

KUVAUS

Pigmentit sopivat käytettäväksi kaikissa UKU-seoksissa, mutta niitä käytetään pääasiassa kalkkipohjaisten tuotteiden värjäämiseen. Pigmentit voidaan liuottaa kuumaan veteen, alkoholiin tai erityiseen UKU-pigmenttiliuokseen, joka laimennetaan vedellä suhteessa 1:3.

ALUSTA

Pigmentillä värjätyyn seoksen alustan vaatimukset löytyvät kyseisen tuotteen käyttöohjeista.

OLOSUHTEET

Kalkkipohjaisten tuotteiden kohdalla suosi emäs- ja happokestävien pigmenttien käyttöä, jotta vältetään värimuutokset kalkin reaktioiden seurauksena. Suositeltu pigmenttimäärä on enintään 10 % kuivan seoksen painosta.

SEKOITUSOHJEET

Pigmentin sekoittaminen:

Sekoita pigmentti ensin tasaiseksi massaksi puhtaassa astiassa. Käytä sähköporaa vispilällä tai pieniä määriä varten sekoita käsin. Lisää vähitellen vettä, alkoholia tai liuotinta, kunnes pigmentti on täysin liuennut ja paakuton.

Värjätyyn seoksen sekoittaminen:

Lisää pigmenttiliuos valmiiseen seokseen vähitellen, jotta vältetään seoksen liiallinen vetistyminen. Sekoita huolellisesti, jotta pigmentti jakautuu tasaisesti, ja tarkista, ettei pigmenttiä jää astian reunoille.

Vinkkejä:

Anna pigmenttiliuoksen seistä vähintään yksi päivä ennen seokseen lisäämistä, jotta pigmentti liukenee täydellisesti. Riittämätön sekoitus voi aiheuttaa juovia tai paakkuja valmiiseen pintaan.

TURVALLISUUS

Vältä pigmentin joutumista silmiin. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtelee välittömästi fysiologisella liuoksella. Säilytä lasten ulottumattomissa.

SÄILYTYS

Jauhemaiset pigmentit säilyvät vuosikymmeniä, kun ne säilytetään ilmatiiviisti kuivissa olosuhteissa.

Tuotekuvaus sisältää ohjeita ja suosituksia tuotteen käyttöön. Valmistaja takaa materiaalin laadun, mutta oikeasta käytötavasta vastaa käyttäjä. Jokaisen kohteen erityisolosuhteet ja pinnat on otettava huomioon.