

UKU Nakkekrunt (NO. 506)

KAREDAKOELINE NAKKE- JA STRUKTUURKRUNT

1. TOOTE KIRJELDUS JA KASUTUSOTSTARVE

Toonitav, jämedama terakoostisega (<0,2 mm täiteaine) valge universaalne nakke- ja struktuurkrunt sise- ja välispindadele. Moodustab kareda, mehaaniliselt nakuva haakumissilla siledatele, raskesti nakkuvatele või ebaühtlastele aluspindadele. Ideaalne ettevalmistus enne paksemate savi-, lubi- või dekoratiivkrohvide ja struktuurvärvide paigaldamist.

2. TEHNILISED ANDMED

Koostis	Vesi, mineraalsed täiteained ja terafraktsioonid (<0,2 mm), Replebin®, kaaliumsilikaat, silikaat, tselluloos, taimsed surfaktandid.
Toon / Tera	Valge, teraline struktuur. Toonitav pasteltoonidesse kuni 10% ulatuses.
Tihedus	ca 1,51 g/ml
Kulu	115–185 g/m ² (ca 84–125 ml/m ²) kihi kohta. Paksude või karedate aluspindade puhul kulu suureneb.
Vedeldi	Kasutusvalmis. Vajadusel lahjendada max 5% veega.
Kuivamisaeg	Ülevärvitav/ krohvitav vähemalt 4–6 tunni möödudes (standardkliimaatilistes tingimustes 20 °C / 65% RH). Lõplik tugevus 48h.

3. PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND

Sobivad aluspinnad: Mineraalsed krohvid, betoon, savipinnad, kipsplaadid, kiudtsentplaat, tihedad ja siledad vanad värvikihid, klaaskiudkangas, klaas- ja betoonplokid.

Pinnale kandmine:

- Segage toode mikseriga hoolikalt läbi enne pealekandmist. Teralise koostise tõttu segada ka töö käigus regulaarselt.
- Kandke pinnale fassaadirulli või maalripintsliga, tagades tera ühtlase jaotumise kogu pinnal.
- Laske krundil enne kattekihi (dekoratiivkrohvi või struktuurvärvi) pealekandmist täielikult kuivada (vähemalt 6h).

Soovitus: Kui katematerjaliks on tumedam või intensiivne toon, on soovitatav ka UKU Grip Primer (NO. 506) krundi kiht eelnevalt analoogsesse pasteltoonini toonida.